



GALVA EXPRESS

PINTURA PROTECTORA ANTICORROSIÓN

**GALVANIZACIÓN EN FRÍO
ACERO INOXIDABLE BRILLANTE**

DESCRIPCIÓN

Pintura protectora anticorrosión con polvos metálicos para retocar cualquier pieza metálica.

BENEFICIOS

Secado rápido.
Pasivación de la superficie.
Aspecto metalizado brillante extremo.
Buena resistencia a los productos químicos (salvo ácidos fuertes), a la intemperie y a la corrosión.
Propulsado por un gas no inflamable.

RECOMENDACIONES DE USO

Acabado, retoques.
Raíles, quitamiedos de autovías, racores de cordones de soldadura en piezas galvanizadas, estructuras y materiales agrícolas.
Rejas, barreras, tuberías, depósitos y cualquier soporte metálico que requiera protección con una galvanización.
Cualquier superficie metálica: hierro, acero, galvanizado y aleaciones ligeras, sector de la construcción, calderería, metalurgia...
Cuando se busca un acabado de acero inoxidable brillante.
No debe aplicarse sobre superficies sometidas a temperaturas >400°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto después de secado	brillante
Color	acero inoxidable
Densidad (NFT 60-101)	1.4
Tiempo de secado sin polvo	15 minutos (al tacto) - 12 h (completo)
Resistencia a la niebla salina	de 300 a 400 horas
Poder de recubrimiento	1,5 m ² /aerosol
ES	>50 %

APLICACIONES

Quitar todas las partes sueltas del metal: óxido pulverulento, calamina...
Retirar todos los restos de grasa o de aceite con un disolvente de tipo NDI – 507.
Agitar fuertemente, las bolas deben moverse libremente.
Pulverizar a unos 20 cm con un ángulo de entre 10 y 30° regularmente, evitando que gotee.
Purgar el aerosol después de cada aplicación.

PRESENTACIÓN

Aerosol 650 ml

Ref. 4699 A4

x 12