



WR +

ANTIAGARROTAMIENTO MULTIFUNCIONES

PROTEGE DESBLOQUEA LUBRICA
5 FUNCIONES - + DE 1.000 USOS

DESCRIPCIÓN

Producto hidrófugo (water repellant) con 5 funciones principales:
elimina el agua, limpia, protege, desbloquea y lubrica.

BENEFICIOS

El producto MULTIFUNCIONES para PROFESIONALES.

Tensión superficial sumamente baja y capilaridad notable que hacen que WR+ penetre bajo el agua adherente en las paredes metálicas y forme una película aislante y protectora de la corrosión.

WR+ penetra en los espacios más pequeños y permite desbloquear los mecanismos oxidados y bloqueados.

Ninguna nueva oxidación posterior, incluso en los casos extremos de ambientes corrosivos (marino, sal de la carretera en periodo de invierno...)

WR+ permite lubricar sin «manchar» y sin «engrasar»,

En presentación de aerosol: Gas propulsor no inflamable y ecológico,

RECOMENDACIONES DE USO

Más de 1.000 usos contados.

En el campo del automóvil, de los vehículos pesados, obras públicas y aeronáuticas (bornes de baterías, encendedores, contactos eléctricos, bujías),

en navegación de ocio, transporte fluvial,

en mecánica de precisión, protección de micromecanismos,

en todas las superficies u elementos para eliminar la humedad,

para la protección de las armas, bicicletas, molinetes de pesca,

para proteger los moldes en la inyección plástica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto	líquido transparente
Olor	agradable
Densidad a 20°C (ASTM D 4052)	0,800
Punto de inflamabilidad (ASTM D56)	> 30°C
Punto de derrame	< -70°C
Temperatura de uso	de -60°C a +200°C

1/2

Fábrica y oficina central

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas FRANCIA
Tel. +33 (0)4 74 40 20 25 - Fax +33 (0)4 74 40 20 26
www.orapi-maintenance.com

- 1/2 -

FT 805 / Índice 02 – 07/02/2013

ORAPI® no puede certificar todas las aplicaciones para las cuales se utilizan sus productos ni sus condiciones de uso. ORAPI® no asume ninguna responsabilidad sobre la adecuación de sus productos en un uso determinado o con un fin particular. La información no puede en ningún caso sustituir a las pruebas previas indispensables para verificar la adecuación del producto en cada caso específico.

APLICACIONES

ANTIAGARROTAMIENTO

Vaporizar abundantemente en las partes bloqueadas o mediante inmersión.

Esperar a que el producto penetre entre las superficies.

Desbloquear.

LUBRICACIÓN

Aplicar en los mecanismos mediante pulverizaciones breves.

PRESENTACIÓN

Aerosol 270/200 ml

Aerosol 650 ml

Bidón 5 l

Ref. 4805 A8 (difusor multiposición)

ref. 4805 A4

ref. 2805 J1



Photo du 270/200 ml

HOMOLOGACIONES

Referencia aeroespacial: PQ 81600

Conforme a las especificaciones: AIR 3634, OTAN C 634, UK DEF STAN 68-10,

FR DCSEA 231, US MIL L3150 B Amdt 2.

Fábrica y oficina central

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas FRANCIA
Tel. +33 (0)4 74 40 20 25 - Fax +33 (0)4 74 40 20 26
www.orapi-maintenance.com

- 2/2 -

FT 805 / Índice 02 – 07/02/2013

ORAPI® no puede certificar todas las aplicaciones para las cuales se utilizan sus productos ni sus condiciones de uso. ORAPI® no asume ninguna responsabilidad sobre la adecuación de sus productos en un uso determinado o con un fin particular. La información no puede en ningún caso sustituir a las pruebas previas indispensables para verificar la adecuación del producto en cada caso específico.